

Kunststoffbeschichtete, vacuum- und druckfeste Laborflasche,
„Protect save“, Pressure plus, HLL
 Plastic-Coated, vacuum and Pressure Resistant Bottles,

Laborflaschen, nach DIN ISO 1595, für Arbeiten im Druckbereich von -1 bis +1,5 bar, Gewinde GL 45, ohne Verschluss, mit Retrace Code
 Neutralglas / Glasart / nach USP/EP. Ausgestattet mit TÜV/GS-Zeichen.

Diese Premium Flasche vereint die wichtigen Eigenschaften von Borosilicat Laborglas, mit Vakuum-Druckfestigkeit und Kunststoffbeschichtung. Für Ihre Sicherheit.

„Protect save“ Flaschen sind mit PE Kunststoffbeschichtung ausgestattet
 Verbunden sind für Sie damit die Vorteile von Glas im Innenbereich mit den Vorteilen von Kunststoff als Schlag-Splitter und **Auslaufschutz** auf der Außenhülle. Bei klarer Durchsicht.

PolyEthylen (PE) ist physiologisch unbedenklich. Da es fast geruchlos und geschmacksneutral ist, bietet es sich für den Einsatz im Bereich der Lebensmittelindustrie genauso gut an wie in der Trinkwasseraufbereitung.
Eigenschaften: Beständigkeit gegen viele Säuren, Laugen, Salzlösungen, auch konzentrierte, und natürlich gegenüber Wasser. Guter Korrosionsschutz und Abriebfestigkeit, PE ist schlag- und stoßfest, Verwendungstemperatur bis + 60 Grad Celsius (nicht autoklavierbar)

Vol/ ml:	Gewinde.	A.D,	Höhe,	Best. – Nr.
250	45	70	138	L14018001
500	45	86	176	L14018002
1000	45	101	225	L14018003

**Verschlüsse im Zubehör



Katalogbild-IMG_7601.JPG Abbildung zeigt die 250 ml Flasche mit aktivierten Auslaufschutz nach einem Sturz aus 1 m Höhe

Flaschen-Beschichtet-L14018XXX-08122010