

Kojair BioWizward *SilverLine* 130 Blue Series

Eigenschaften

	Anwenderschutz, Produktschutz, Umgebungsschutz
	Zertifiziert gem. EN 12469 durch den TÜV
	Sehr gute Ergonomie durch fortschrittliches Design
	Sehr leise (ab 44 dB[A] Modell 130)
	Vollständig schließende elektrische Frontscheibe

Sicherer Schutz vor luftübertragenen Kontaminationen



Abmessungen und Gewicht

Außenabmessungen (BxTxH)	1280 x 790 x 2180* mm
Arbeitsfläche Höhe	Einstellbar 700, 800* oder 900 mm
Arbeitsfläche (BxTxH)	1190 x 600 x 655 mm
Frontscheibe	blendfrei, Sicherheitsglas 6 mm
Gewicht inkl. Untergestell	ca. 240 kg
Transportgewicht	ca. 290 kg

Technische Daten

Elektrischer Anschluß	230 V / 50 Hz
Leistung	170 – 210 W
Geräuschpegel	≤ 52 dB[A]
Arbeitsfläche	Edelstahl W.-Nr. 1.4301 / AISI 304
Haupt-HEPA Filter	H 14 gem. EN 1822, BxTxH 1220x610x110 mm (1 St.)
HEPA Filter Abluft	H 14 gem. EN 1822, BxTxH 610x457x110 mm (1 St.)
Kennzeichnung	TÜV, CE, VDE
Luftgeschwindigkeit Down Flow	0.36 m/s (± 20%)
Luftgeschwindigkeit Inflow	0.45 m/s (± 20%)
Luftvolumen Abluft	383 m³/h
Luftvolumen Umluft	965 m³/h
Beleuchtung	2 x 36 W, stufenlos einstellbar von 750 - 2000 Lux
Abluftanschluss	Ø 200 mm

Standardausstattung

Untergestell	Betriebsstundenzähler
Doppelsteckdose links	Segmentierte Arbeitsfläche aus Edelstahl
Anschluss für UV Leuchte	UV-Timer
Schalter für Gasventil	Akustischer und visueller Alarm

*= Höhe der Sicherheitswerkbank bei einer Arbeitsflächenhöhe von 800 mm

Kojair BioWizward SilverLine 130 Blue Series