

Tischzentrifuge ROTOFIX 32 A, HETTICH Benchtop Centrifuge ROTOFIX 32 A

Tischzentrifuge ROTOFIX 32 A

Mikroprozessor-gesteuerte Tischzentrifuge mit umfangreichem und vielseitigem Zubehörprogramm. Mit Frequenzantrieb, Deckelverriegelung und -zuhaltung, Impulstaste für kurze Zentrifugationsschritte, Einhand-Deckelverschluss, automatischer Rotorerkennung und Unwuchtabstaltung. Einfache Eingabe der Parameter Drehzahl und Zeit via Folientastatur. Anzeige des IST-Zustands während des Laufs.

Technische Daten:

Außenmaße (B×T×H):	366 × 430 × 257 mm
Gewicht:	ca. 23 kg
Anschluss:	208 – 240 V, 50/60 Hz
Anschlusswert:	300 VA
max. Drehzahl:	6000 min ⁻¹
max. RCF:	4226
max. Kapazität:	4 × 100 ml / 32 × 15 ml
Störaussendung/ Störfestigkeit:	EN/IEC 61326-1, Klasse B



①



②



③



④



⑤



⑥



⑦

Artikel	Best.-Nr.
① ROTOFIX 32 A, Tischzentrifuge ohne Rotor	10 56 11206

Zubehör

Artikel	Best.-Nr.
② Ausschwingrotor, ohne Gehänge für max. 4 × 100 ml oder 4 Objektträger-Präparate, max. RCF 2665	55 56 11624
Rundbecher, Leichtmetall, 50 ml, passend in Rotor 1324	10 56 11398
Rundbecher, Leichtmetall, 100 ml, passend in Rotor 1324	10 56 11390
Rundbecher, Leichtmetall, 100 ml, passend in Rotor 1624	55 56 11381
Deckel für Becher 1381, 1430 und 1390	55 56 11382
③ Nutgehänge, passend in Rotor 1624	55 56 11742
Ausschwingrotor für max. 8 × 15 ml, ohne Gehänge	55 56 11611
④ Ausschwingrotor für max. 8 × 50 ml konische Röhrchen mit Schraubverschluss, mit Gehängen	55 56 11617
⑤ Ausschwingrotor für max. 6 × 50 ml konische Röhrchen mit Schraubverschluss, mit Gehängen	55 56 11619
Ausschwingrotor für max. 12 × 15 ml, ohne Gehänge	55 56 11628
Ausschwingrotor für max. 4 × 100 ml, ohne Gehänge	10 56 11324
⑥ Winkelrotor für max. 6 × 85 ml	10 56 11620
Winkelrotor für max. 12 × 15 ml, max. RCF 4146	55 56 11613
Winkelrotor für 32 × 15 ml	10 56 11418
⑦ Zyto-Rotor für 6 Objektträger-Präparate, ohne Gehänge	55 56 11626
Zyto-Rotor für 8 Objektträger-Präparate, mit Gehänge	55 56 11648

Weiteres Zubehör auf Anfrage.

