

Wiederverwendbare Bottletop-Filter, NALGENE®, IDL Reusable Bottletop Filters

① Bottletop-Filter aus Polysulfon (PSF) mit Silicon-O-Ring

Vielfach autoklavierbar und zur Verwendung mit Medienflaschen mit Gewinde 33 oder 45 mm Ø gedacht. Zur Druck- und Vakuumfiltration bis 0,6 bar geeignet. Bruchfest, nicht toxisch, Lieferung komplett mit Dichtung, Verschlusskappe und Schlauchadapter aus Polypropylen. 2 Filteroberteilgrößen (250 oder 500 ml), in die 47-mm oder 50-mm-Membranen passen, stehen zur Auswahl.

Volumen Oberteil ml	Gewinde mm	Best.-Nr.
250	33	26 87 32133
500	45	26 87 32145



② Filterhalter aus Polysulfon (PSF) mit Filtratflasche

Die Verwendung von Edelstahlgefäßen oder zerbrechlichen Glas-Saugflaschen ist nicht mehr notwendig. Graduierte Filtratflasche. Zwei Schlauchanschlüsse, die an Unterdruck oder Spritzenfilter angeschlossen werden können. Einbringen eines Wattestopfens in den Schlauchadapter ermöglicht steriles Belüften, an den Adapter können Schläuche mit einem Innendurchmesser von 6 bis 8 mm angeschlossen werden. Mit dem Deckel kann das sterile Filtrat bequem gelagert werden. Autoklavierbar, graduiert, patentiert.

Volumen Oberteil ml	Volumen Filtratflasche ml	Breite gesamt mit Schlauchanschl. mm	Filtratfla- sche Ø mm	Höhe inkl. Deckel mit Schlauchanschl. mm	Best.-Nr.
250	250	110	83	180	10 87 30400
500	500	134	117	230	10 87 30405
500	1000	134	114	293	10 87 30410



③ Filterhalter aus Polysulfon (PSF) mit Trichter

Kann auf Filterflaschen oder Absaugvorrichtungen mit einem entsprechenden Gummistopfen mit Bohrung eingesetzt werden. Wird mit einer einfach zu handhabenden, nicht verdrehbaren NALGENE-Vakuumdichtung geliefert, die anstelle eines Nr. 7 oder Nr. 8-Gummistopfens mit 15 mm-Bohrung verwendet werden kann. Autoklavierbar, patentiert.

Volumen Oberteil ml	Ø mm	Höhe inkl. Deckel mit Schlauchanschl. mm	Best.-Nr.
250	94	190	10 87 31400
500	120	214	10 87 31405

