

Digitalthermometer, Ludwig Schneider Digital Thermometers

Digitale Messinstrumente zur Prozessüberwachung und Qualitätssicherung
Für den Einsatz im Lebensmittelbereich geeignet.

- | Artikel | Best.-Nr. |
|--|-------------|
| ① Digital-Thermometer Typ 12050 | 10 16 55685 |
| Gehäuse 75 x 20 mm schwarz, Messbereich -50 bis +150°C, Genauigkeit ± 1°C, Fühler nach unten mit Stechspitze 120 x 3,5 mm aus Edelstahl, mit Kunststoffhülse und Clip, mit Max/Min Funktion, mit Batterie 1 x 1,5V (LR44 Knopfzelle) | |
| ② Digital-Thermometer Typ 12070 | 10 16 55681 |
| Messbereich -50 bis +300°C, Genauigkeit ± 1°C bis 150°C, darüber ± 2°C, Gehäuse 75 x 20 mm schwarz, um 90° drehbar, Fühler nach unten mit Stechspitze 200 x 3,5 mm aus Edelstahl, mit Kunststoffhülse und Clip, mit Max/Min Speicher, mit Batterie 1 x 1,5V (LR44 Knopfzelle) | |
| ③ Digital-Thermometer Typ 13010 | 10 16 54725 |
| Gehäuse Ø 54 mm mit Clip und Magnet, Messbereich -50 bis +300°C/-58 bis +572°F, Genauigkeit ± 1°C bis 150°C, darüber ± 2°C, Fühler mit 1 m Kabel 120 x 3,5 mm mit Stechspitze aus Edelstahl, mit Batterie 1 x 1,5V (LR44 Knopfzelle) | |
| ④ Digital-Thermometer Typ 12090 | 10 16 55686 |
| Abmessung 188 x 24 x 20 mm, wasserdichte Ausführung IP 67, Messbereich -50 bis +150°C/-58 bis +302°F, Genauigkeit ± 1°C, Fühler 85 x 3,5 mm mit Spitze aus Edelstahl, mit Schutzhülle aus Kunststoff weiß, mit Hold-Funktion, mit Batterie 1 x 1,5V (LR44 Knopfzelle) | |
| ⑤ Digital-Handmessgerät Typ 12200 | 10 16 55684 |
| Gehäuse 140 x 75 x 27 mm schwarz, spritzwassergeschützte Ausführung, Messbereich -50 bis +300°C/-58 bis +572°F, Genauigkeit ± 1°C bis 150°C, darüber ± 2°C, mit Max/Min Funktion, Hold-Funktion, Fühler mit 1 m Kabel und Handgriff 140 x 3,5 mm lang mit Spitze aus Edelstahl, mit Batterie 2 x 1,5V AAA | |
| ⑥ Digital-Handmessgerät Typ 13100 | 10 16 55625 |
| Mit 2 Eingängen, Gehäuse 184 x 64 x 30 mm schwarz, Messbereich für Type K: -200 bis +1370°C/-328 bis +2498°F, Genauigkeit ± 0,1% +0,7°C/+1,4°F, Auflösung 0,1°C/0,1°F, mit 9 V Block, mit Tragetasche und 1 Kabelfühler Type K | |
| ⑦ Digital-Thermometer Typ 13050 | 10 16 55812 |
| Zur gleichzeitigen Überwachung von Gefrier- und Kühlschrank, mit Speicher: Datum/Uhrzeit, Abmessung 135 x 45 x 23 mm, Gehäuse mit ausklappbarem Ständer und 2 Magneten, Messbereich -50 bis +70°C und -58 bis +158°F, Auflösung 0,1°C, Genauigkeit ± 1°C/± 2°F, mit Min/Max Anzeige, mit 2 Sensoren mit 1 m Kabel eingebaut in 2 Plastikflaschen gefüllt mit Ethylenglykol-Wasser-Gemisch, mit Serien Nummer, zertifiziert bei 0°C, mit Zertifikat Konformität und Genauigkeit, mit 2 x 1,5 V Alkine AAA Batterien | |
| ⑧ Kompaktes, digitales Hygro-Thermometer mit Zeitanzeige Typ 15020 | 10 16 58263 |
| Anwendungsgebiete: Lebensmittelindustrie, chemische Industrie, pharmazeutische Industrie
Hygro-Thermometer-Uhr mit Min./Max. Speicher, Abmessung: 98 x 110 x 22 mm, mit klappbarem Aufsteller, Temperaturbereich Innen: 0+50°C / 32+122°F Außen: -50+70°C / -58+158°F, Auflösung 0,1°, Genauigkeit: ± 1°C / 2°F, Außenfühler mit 3 m Kabel, Feuchtebereich: 1-99%, Auflösung 1%, Genauigkeit ± 4% von 35 bis 75%, sonst ± 5%, Zubehör: 2 Batterien 1,5 V Type AAA | |
| ⑨ Präziser Temperatur-Datenlogger Typ 15010 | 10 16 58260 |
| Tiefkühlthermometer mit Min./Max. Alarm Speicher, Abmessung: 94 x 110 x 25 mm, mit klappbarem Aufsteller, Messbereiche Innen: 0+50°C (+32+122°F) Außen: -50+70°C / -58+158°F, Auflösung 0,1°, Genauigkeit: ± 0,5°C / 1°F, Außenfühler mit 2 m Kabel wasserdicht, mit Flasche 19,5 x 40 mm, Zubehör: 3 Batterien 1,5 V Type AA, 1 Mini USB Kabel 1 m lang, 1 Netzteil 100-240V, 1 Mikro SD Karte / USB Adapter, ein Zertifikat (Konformität & Genauigkeit) | |



LUDWIG SCHNEIDER

WWZT7



Digital-Thermometer Typ 13030

Digital Min./Max. Alarm Thermometer, mit Speicher Datum/Uhrzeit, Anzeige von 3 Temperaturen, Abmessung 75 x 124 x 19 mm, Messbereich -50 bis +70°C / -58 bis +158°F, Auflösung 0,1°, Genauigkeit $\pm 0,3^\circ\text{C}/0,5^\circ\text{F}$, Sensor mit 3 m Kabel, mit Min./Max. Alarm Speicher, mit individueller Seriennummer.

Artikel	Best.-Nr.
⑩ Digital-Thermometer Typ 13030, kalibrierfähig mit Zertifikat (Konformität & Genauigkeit)	10 16 55809

Artikel	Best.-Nr.
⑪ Digital-Thermometer Typ 13030, mit Werksprüfschein	10 16 59032

- 2-Punkt-Kalibrierung
- Externer Fühler mit 2 Prüfpunkten
- Sensor mit 3 m Kabel, eingebaut in 5 ml Plastikflasche, gefüllt mit Ethylenglykol-Wasser-Gemisch

Artikel	Best.-Nr.
⑫ Digital-Thermometer Typ 13030, mit DAkkS-Kalibrierzertifikat	10 16 59042

- 2-Punkt-Kalibrierung
- Externer Fühler mit 2 Prüfpunkten
- Sensor mit 3 m Kabel, eingebaut in 5 ml Plastikflasche, gefüllt mit Ethylenglykol-Wasser-Gemisch
- Rückführbarkeit auf nationale Normale

⑬ Digital Exact-Temp Thermometer

Digital Exact-Temp Min./Max. Flaschenthermometer, Messbereich -50+70°C & -58+158°F, Auflösung 0,1°C, Genauigkeit: $\pm 0,5^\circ\text{C}$, komplett mit PETG-Flasche 30 ml mit Ethylenglykol-Wasser-Gemisch, zertifizierte Temperatur -20,0°C, mit individueller Seriennummer und Zertifikat (Konformität & Genauigkeit).

geprüft bei	Anwend.	Best.-Nr.
-20°C	Überwachung von Gefrierschränken	10 16 53891
0°C	Eispunkt	10 16 53892
+4°C	Kühlschränke	10 16 53893
+37°C	Inkubatoren/Wasserbäder	10 16 53894
+21°C	Klimakammern	10 16 53895

