

## Abzugsschrank nach EN 14175, Irmeco High Performance Fume Cupboards

Außenwände aus Epoxidharz beschichteter Stahlkonstruktion, Innenauskleidung der Kammer aus rostfreiem Stahl mit chemisch resistenter Epoxidharz-Beschichtung, seitliche Paneele sind mit aerodynamischem Profil abgedeckt; ausgestattet mit Überdruck-Schutzsystem, bewegliches Schiebefenster (optional: Auto-Protect-System), Oberfläche der Arbeitsplatte ist keramikbeschichtet, säureresistent, Dicke 37 mm, mit glasierten Oberflächen- und Kanten, Unterschrank aus Stahl ebenfalls Epoxidharz überzogen, für kurzfristiges Aufbewahren von Säuren/Basen; Bedienfeld zur Kontrolle und Steuerung der einzelnen Parameter, zum Anschluss an ein vorhandenes Belüftungssystem, zertifiziert nach EN 14175.

### Standardausrüstung:

- Integrierte Beleuchtung
- 2 x Steckdosen 230 V (16A), spritzwassergeschützt IP 44
- 1 x Kaltwasser mit Hahn
- 1 x Gas
- Spülbecken aus Keramik, 280 x 80 mm
- Farbe der Armaturen in grau RAL 7035
- Programmierbarer Controller zur kompletten Überwachung und Kontrolle mit Alarm Funktion

| Artikel                         | Best.-Nr.   |
|---------------------------------|-------------|
| Abzugsschrank, 1280x940x2575 mm | 10 15 86012 |
| Abzugsschrank, 1580x940x2575 mm | 10 15 86015 |
| Abzugsschrank, 1880x940x2575 mm | 10 15 86018 |

Bitte kontaktieren Sie uns bei individuellen Anfragen zu anderen Konfigurationen.  
Kundenspezifische Lösungen wie Tiefabzüge auf Anfrage lieferbar.

