

BOLA GL 2- und 3-Wege-Hähne, Bohlender BOLA GL 2- and 3-Way Stopcocks

Zwei-Wege-Hahn mit gerader Bohrung und zwei Anschlüssen mit GL-Gewinde oder Drei-Wege-Hahn mit entweder L-förmiger oder T-förmiger Bohrung und drei Anschlüssen mit GL-Gewinde. Zylindrisches Hahnkücken für gute Dichtigkeit, Absperrhahn mit Markierung der Durchfluss-Richtung. Ausgelegt für Drücke bis max. 6 bar, vakuumtauglich. Universell chemisch beständig, das Durchflussmedium kommt nur mit PTFE in Berührung.

Zum Verteilen von Flüssigkeiten oder Gasen. Schnelle und einfache Unterbrechung des Durchflusses. Anschluss von Schläuchen oder Rohren mit BOLA-Laborverschraubungen.

Technische Daten:

Material: PTFE
Temperaturbeständigkeit: -30°C bis +150°C
Chem. Beständigkeit: +++ universell
Druck: 6 bar
Vakuum: tauglich

	Typ	Bohrungs- form Hahn	Bohrung-Ø mm	Anschluss- gewinde GL	Außenmaße L x T x H mm	Best.-Nr.
①	2-Wege	I	4	14	54x20x38	24 17 68414
	2-Wege	I	6	18	64x30x45	24 17 68418
	2-Wege	I	8	25	78x40x57	24 17 68425
②	3-Wege	L	4	14	64x47x43	24 17 68614
	3-Wege	L	6	18	74x57x57	24 17 68618
	3-Wege	L	6	25	78x59x57	24 17 68625
③	3-Wege	T	4	14	74x57x57	24 17 68814
	3-Wege	T	4	18	74x57x57	24 17 68818
	3-Wege	T	6	25	88x69x57	24 17 68825

