

BOLA Globus-Rührkupplungen, Bohlender BOLA Globe Stirrer Couplings

Mechanisch fester Kunststoff, leistungsstarke Kraftübertragung bis zu 300 Ncm, geeignet für Drehzahlen bis zu 1.200 Umdrehungen pro Minute, maximal möglicher Achsenversatz 10 mm.

- äußerst geringe Fliehkräfte durch niedriges Gewicht
 - Drehrichtung unabhängig
 - spielfreie Ausführung
 - einfache Montage durch Klemmringverschraubung
 - vom Anwender in der Länge kürzbare Aufnahme (Länge: 90 mm)
- Ideal zum Ausgleichen eines Winkel- oder Achsenversatzes vom Rührantrieb zur Rührwelle, geeignet für Glas-, Metall- oder BOLA Rührwellen.

Technische Daten:

Material: POM
Temperaturbeständigkeit: -20°C bis +110°C
Chem. Beständigkeit: ++ sehr gut

Rührwellenaufnahme unten mm	Aufnahme oben Ø mm	Gesamtlänge mm	Best.-Nr.
Ø 4,0	8	190	10 17 69401
Ø 6,5 + 10	8	190	10 17 69402
Ø 8 + 10	8	190	10 17 69403
Ø 4,0	10	190	10 17 69804
Ø 8 + 10	10	190	24 17 39812
Ø 6,5 + 10	10	190	10 17 69808
Innen-4-kant SW6	SW8	190	10 17 69912

