

Vakuumpumpsysteme SC 920 G, SC 950 und SCC 950, KNF Neuberger Vacuum Pump Systems SC 920 G, SC 950 and SCC 950

Vakuumpumpsysteme SC 920 G, SC 950 und SCC 950

- Anwendung: Rotationsverdampfung, Destillation
- Förderrate 3 m³/h und ein Endvakuum von 2 mbar abs.
- Funkfernbedienbar für sicheres Arbeiten außerhalb geschlossener Abzüge
- Automatische, präzise Siedepunkterkennung sowie Siedepunktnachführung mittels integrierter Rampenfunktion
- PPS-Pumpenkopf in Kombination mit PTFE-beschichteter Membrane sind ideal für aggressive/korrosive Gase und Dämpfe
- Drehzahl geregelt
- Integriertes Gasballastventil
- SCC 950: Ausgestattet mit zwei Controllern für den unabhängigen Betrieb von zwei Rotationsverdampfern zur gleichen Zeit

Technische Daten:

Förderrate bei atm. Druck:	1,26 m ³ /h (SC 920 G) 3 m ³ /h (SC 950, SCC 950)
Endvakuum:	2 mbar absolut
Schlauchanschluss mm:	pneumatisch ID10 Kühlmittel ID8 Inertgas ID6 (SC 920 G) / ID4 (SC 950, SCC 950)
Zulässige Medien- und Umgebungstemperatur:	+5 bis +40°C
Gewicht:	15,2 kg (SC 920 G) 14,5 kg (SC 950) 16,1 kg (SCC 950)
Maße B x H x T:	366 x 423 x 294 mm (SC 920 G) 246 x 487 x 313 mm (SC 950) 246 x 487 x 376 mm (SCC 950)
Pumpenkopf:	PPS
Membrane:	PTFE-beschichtet
Ventile:	FFPM

Artikel	Best.-Nr.
① SC 920 G	10 62 70920
② SC 950	10 62 70950
③ SCC 950	10 62 71950

Zubehör

Artikel	für	Best.-Nr.
Kühlmittelventil, G 1/2, ID 8	SC 920 G, SC 950	10 62 77121
Stativhalterung für Funk-Fernbedienung	SC 920 G	10 62 70132
Wandhalterung für Funk-Fernbedienung	SC 920 G	10 62 70130

