

Wasserbäder, Phoenix Instrument Water Baths



Wasserbäder

Die idealen Wasserbäder für alle Standardtemperieraufgaben. Die Modelle der WB-Serie sind dank der schnellen Aufheizzeit und max. Arbeitstemperatur bis 99°C die idealen Geräte für eine Vielzahl von Anwendungen im Labor.

Die Modelle WB-22P und WB-40P verfügen über eine eingebaute Umwälzpumpe, wird eine noch schnellere und gleichmäßigere Wärmeverteilung im Wasserbad ermöglicht. Alle Modelle sind mit einem Wasserablauf ausgestattet.

Technische Daten:	WB-12	WB-22/WB-22-P	WB-40P
Volumen:	12 Liter	22 Liter	40 Liter
Max. Temperatur/Ablesbarkeit:	+99/0,1°C	+99/0,1°C / +85/0,1°C	+85/0,1°C
Temp. Homogenität bei 37°C:	±0,5°C	±0,5°C	±0,5°C
Temp.-Abweichung bei 37°C:	±0,1°C	±0,1°C	±0,2°C
Zeitfunktion:	99:59/Dauerbetrieb	99:59/Dauerbetrieb	99:59/Dauerbetrieb
Überhitzungsschutz:	Ja	Ja	Ja
Grundplatte Maße (B×H×T):	390 × 220 mm	490 × 290 mm	620 × 380 mm
Min. Höhe bei geschl. Deckel:	150 mm	150 mm	150 mm
Volt/Leistung:	230 V / 900 W	230 V / 1100 W	230 V / 2200 W
Ext. Maße (B×H×T):	480 × 375 × 310 mm	680 × 395 × 310 mm	830 × 390 × 460 mm
Maximale Bestückung:	4 Module	8 Module	16 Module
Gewicht:	12 kg	18 kg	28 kg
Sicherheitsklasse:	2	2	2



Artikel	Best.-Nr.
① WB-12 Wasserbad	10 13 76012
WB-22 Wasserbad	10 13 76022
WB-22-P Wasserbad	10 13 76023
WB-40P Wasserbad	10 13 76024

Zubehör

Artikel	Best.-Nr.
Gestell für 20 Röhrchen, Ø 13 mm, Platzbedarf 1 Modul	10 13 76802
Gestell für 20 Röhrchen, Ø 18 mm, Platzbedarf 1 Modul	10 13 76812
Gestell für 5 Röhrchen, Ø 31 mm, Platzbedarf 1 Modul	10 13 76822
Gestell für 8 Röhrchen, Ø 56 mm, (Milchflaschen)	10 13 76842
Gestell für 5 Blutbeutel	10 13 76852

①

