

Precision Schüttelwasserbäder, Thermo Scientific Precision Shaking Water Baths



WW4HV016

thermo scientific

Die Precision Universal-Wasserbäder sind robuste Hochleistungsbäder, die die gewünschte Wassertemperatur ab Umgebungstemperatur bis 100 °C halten. Sie sind ideal für zahlreiche Laboranwendungen, bieten ein Fassungsvermögen von 2 bis 28 Litern und sind auch als flaches Modell erhältlich. Der Übertemperaturschutz verhindert unkontrollierte Temperaturanstiege, mit den Zeitschaltuhren können Sie Ihre Betriebszeitpläne optimieren. Die mit Epoxidpulver beschichtete Außenseite bietet eine hervorragende Chemikalien- und Korrosionsbeständigkeit und die Kammer lässt sich mit ihrem nahtlosen Innenraum aus Edelstahl leicht reinigen.

Precision Schüttelwasserbäder

- Einfache Reinigung und Wartung durch die neuartige Konstruktion ohne Heizschlange
- Einfache Zeitplanung mit Zeitschaltuhr für programmiertes Ein- und Ausschalten
- Eine Schutzabschaltung bei zu niedrigem Füllstand verhindert ein Überhitzen und mögliche Schäden
- Komfortable Speicherung häufig verwendeter Einstellungen mit vier Voreinstellungen für Temperatur und Schüttelgeschwindigkeit
- Schutz Ihrer Proben durch akustische Alarme
- Einfache Bedienung und Überwachung mit symbolbasiertem Display
- Platz für hohe Laborartikel dank höherem Deckel mit Scharnier
- Schüttelmotor der neuen Generation
- Edelstahl-Deckel, Schüttelplatte und Gummiente im Lieferumfang enthalten
- Einstellbare Schüttelgeschwindigkeit von 30 bis 200 Oszillationen pro Minute
- UL-Zulassung und CE-Kennzeichnung
- Temperaturstabilität/-verteilung im Bad bei 70°C: $\pm 0,1^\circ\text{C}$ / $\pm 0,05^\circ\text{C}$
- Abnehmbare Platte als Arbeitsbereich

	①	②	③	④
Typ	TSSWB15	TSSWB27	TSSWB15S	TSDUB15
Umgebungstemperatur °C	bis 100°C	bis 100°C	bis 100°C	bis 100°C
Maße ohne Deckel LxBxH mm	394x632x249	394x938x249	394x632x249	394x632x249
Kammervolumen l	15	27	15 (flaches Modell)	15
Arbeitsbereich LxBxH mm	305x387x193	305x692x193	305x387x193	305x387x193
Badöffnung mm	305x387x193	305x692x193	305x387x193	305x387x193
Heizleistung W	1200	1500	1200	1200
Best.-Nr.	10 53 32151	10 53 32152	10 53 32153	10 53 32154

