

SAHARA Wärme-Bad/Umwälzthermostate, Thermo Scientific SAHARA Series Heating Bath Circulators



WW4HV012

thermo scientific

Sehr stabile, bis 100°C belastbare Bäder aus modifiziertem PPO, kombiniert mit den Temperiergeräten STANDARD (SC) und ADVANCED (AC) ergeben preisgünstige Badthermostate. Die Bäder haben integrierte Griffe und Auflageflächen. Die Brücke kann zum nachträglichen Einbau eines Eintauchkühlers und einer Kühlschlange benutzt werden. Ein breites Zubehörprogramm ermöglicht es, alle Geräte an die üblichen Standardapplikationen anzupassen. Einsatzgestelle für Reagenzgläser oder Kunststoffröhrchen sind ebenso vorhanden wie höhenverstellbare Hebebühnen, um Gefäße unterschiedlicher Höhe in das Bad einzusetzen.

Funktionen

- Sahara S5P, S14P, S21P Polyphenylenoxid Bäder sind besonders geeignet für Wasser als Temperierflüssigkeit
- Thermostatköpfe sind in beliebigen 90° Schritten auf dem Bad drehbar (außer kleines S5P)
- Es können aus 3 verschiedenen Badvolumen ausgewählt werden
- Alle Bäder sind mit integrierten Griffleisten ausgestattet
- CE und RoHS konform
- 3 Jahre Gewährleistung

Badthermostate

Technische Daten:

Typ		S5P Heizbad	S14P Heizbad	S21P Heizbad
Temperaturbereich	°C	RT +13 bis 100	RT +13 bis 100	RT +13 bis 100
Abmessung (H×B×T)	mm	160×373×330	330×373×380	330×373×540
Sicherheitsklasse		1 (NFL)	1 (NFL)	1 (NFL)
Badinhalt	l	3 – 5	8 – 14	13 – 21
Nettogewicht	kg	5,1	6,3	6,6
mit Wasserkühlschlange	°C	+20 – 100	+20 – 100	+20 – 100

Typ	Heizbad S5P Best.-Nr.	Heizbad S14P Best.-Nr.	Heizbad S21P Best.-Nr.
SC100 ¹⁾	10 53 32305	10 53 32314	10 53 32321
SC150 ¹⁾	10 53 33305	10 53 33314	10 53 33321
AC150 ²⁾		10 53 35314	10 53 35321
AC200 ²⁾		10 53 36314	10 53 36321

¹⁾ Spannung 230V/50Hz

²⁾ Spannung 208-230V/50-60Hz

Zubehör

Artikel	Best.-Nr.
Universal Gestell aus Edelstahl 283×145 mm	10 53 31602
für Badtypen A10B, S49. Zwei Einsätze mit unterschiedlichen Lochgrößen können in der Höhe variiert werden	
2× Einsätze für 283×145 mm Gestell für 86 Test Tubes 10 mm Ø	10 53 31603
2× Einsätze für 283×145 mm Gestell für 46 Test Tubes 16 mm Ø	10 53 31604
2× Einsätze für 283×145 mm Gestell für 23 Test Tubes 25 mm Ø	10 53 31605
2× Einsätze für 283×145 mm Gestell ohne Löcher	10 53 31606
Benutzer kann speziell bohren	
S14P + S21P Erweiterungsbrücke für Liftplatte, Edelstahl	10 53 31698
Wasserkühlschlange für SC100/150 und AC150/200	10 53 31614
für S13, S21, S49	
Baddeckel aus Edelstahl für S5P Bad	10 53 31620
Baddeckel aus Edelstahl für S14P Bad	10 53 31623
Baddeckel aus Edelstahl für S21P Bad	10 53 31622
Autorefill (100-230V/50-60Hz) Box	10 53 31630
ohne Level Sensor oder Baddeckel; für Betrieb mit Multifunktionsport von AC200 Thermostaten	
Magnetventil (100-230V/50-60Hz) Box	10 53 31610
für z.B. Kontrolle der Wasserkühlschlange; Betrieb über Multifunktionsport von AC200 Thermostaten	

