

BOLA Durchfluss-Filtrationsgerät, Bohlender BOLA Flow Filters

BOLA Durchfluss-Filtrationsgeräte für Überdruck oder Vakuum beispielsweise als Vorschaltfilter oder als großflächiges „Inline“-Gerät im Leitungssystem bis zu +160°C einsetzbar. Leichter Austausch der optional erhältlichen Filtermembranen. Anschluss der Schlauchleitungen mit beiliegenden Laborverschraubungen an vorhandene GL-Gewinde. Die weichmacherfreien Filtrationsgeräte sind nahezu universell chemisch resistent und geben keine Spurenelemente an das zu filternde Medium ab. Aufgrund der antiadhäsiven Oberfläche sind sie unproblematisch zu reinigen und deshalb immer wieder einsetzbar.

Technische Daten:

Material: PTFE
 Temperaturbeständigkeit: -200°C bis +160°C
 Chem. Beständigkeit: +++ universell
 Vakuum: tauglich
 Sterilisation: autoklavierbar bis 121°C

für Membran-Ø mm	Filterfläche cm ²	Anschluss- gewinde GL	für Schlauch Außen-Ø mm	Best.-Nr.
25	3,1	14	3,2 + 6,0	10 17 67008
47	13,8	18	6,0 + 8,0	10 17 67016
90	52,0	25	8,0 + 10,0	10 17 67024

