

## Luna Analysen- und Präzisionswaagen, AE Adam

### Luna Analytical- and Precision Balances



Die Luna-Serie bietet eine verbesserte Leistung für schnellere und genauere Messungen. Mit seiner stilvollen, modernen Hintergrundbeleuchtung sorgt das beeindruckende Display von Luna für eine ganz besondere Aura intelligenter Raffinesse. Speziell entwickelt für anspruchsvolle Laboraufgaben.

#### Merkmale und Funktionen:

- Helles, hinterleuchtetes LCD, auch bei schlechten Lichtverhältnissen gut ablesbar
- Farblich hervorgehobene Tasten erlauben schnelles Arbeiten
- Libelle und höhenverstellbare Füße zum Nivellieren
- Große, leicht zu reinigende Wägeplatte aus Edelstahl
- Versiegelte Tastatur schützt vor Schmutz und versehentlichen Spritzern
- USB I/O und RS-232 Schnittstellen für schnellen Datenaustausch mit Computern und Druckern
- Mehrsprachige Anzeige erlaubt Einsatz in vielen Regionen weltweit
- Automatisches Abschalten spart Energie
- AC-Adapter inklusive
- 3 Jahre Garantie

#### Anwendungen:

Wägung, Stückzählung, Prozentwägung, Tierwägung / dynamisches Wiegen, Dichtebestimmung, Kontrollwägung, Kontrollzählung, Netto-Summen-Berechnung, Haltefunktion, Höchstwert halten

#### Technische Daten:

Wägeeinheiten: mg, g, ct, GN, N, dr, oz, ozt, dwt, mm, tl.T, tl.H, tl.S, T, benutzerdefinierte Einheit (lb verfügbar 2602e/i bis 6002i)

Schnittstelle: RS-232, USB

Stromversorgung: 18 VDC, 50/60 Hz, 830 mA Adapter

Anzeige: Hinterleuchtetes LCD mit 24 mm Ziffernhöhe

Gehäuse: ABS Kunststoff

#### Externe Kalibrierung

| Modell     | Kapazität<br>g | Teilung<br>g | Wägeplatte<br>mm | Best.-Nr.   |
|------------|----------------|--------------|------------------|-------------|
| ① LAB 84e  | 80             | 0,0001       | Ø 80             | 10 56 54084 |
| LAB 124e   | 120            | 0,0001       | Ø 80             | 10 56 54124 |
| LAB 214e   | 210            | 0,0001       | Ø 80             | 10 56 54214 |
| LAB 254e   | 250            | 0,0001       | Ø 80             | 10 56 54254 |
| ② LPB 223e | 220            | 0,001        | Ø 125            | 10 56 54223 |
| LPB 423e   | 420            | 0,001        | Ø 125            | 10 56 54423 |
| LPB 623e   | 620            | 0,001        | Ø 125            | 10 56 54623 |
| LPB 823e   | 820            | 0,001        | Ø 125            | 10 56 54823 |
| LTB 2602e  | 2600           | 0,01         | 185×185          | 10 56 54262 |
| LTB 3602e  | 3600           | 0,01         | 185×185          | 10 56 54362 |
| LTB 4602e  | 4600           | 0,01         | 185×185          | 10 56 54462 |
| LTB 6002e  | 6000           | 0,01         | 185×185          | 10 56 54612 |
| LBB 6001e  | 6000           | 0,1          | 185×185          | 10 56 54611 |
| LBB 8001e  | 8000           | 0,1          | 185×185          | 10 56 54801 |
| LBB 12001e | 12000          | 0,1          | 185×185          | 10 56 54121 |
| LBB 15001e | 15000          | 0,1          | 185×185          | 10 56 54151 |

#### Interne Kalibrierung

| Modell      | Kapazität<br>g | Teilung<br>g | Wägeplatte<br>mm | Best.-Nr.   |
|-------------|----------------|--------------|------------------|-------------|
| LAB 84i     | 80             | 0,0001       | Ø 80             | 10 56 55084 |
| LAB 124i    | 120            | 0,0001       | Ø 80             | 10 56 55124 |
| LAB 214i    | 210            | 0,0001       | Ø 80             | 10 56 55214 |
| LAB 254i    | 250            | 0,0001       | Ø 80             | 10 56 55254 |
| LPB 223i    | 220            | 0,001        | Ø 120            | 10 56 55223 |
| LPB 423i    | 420            | 0,001        | Ø 120            | 10 56 55423 |
| LPB 623i    | 620            | 0,001        | Ø 120            | 10 56 55623 |
| LPB 823i    | 820            | 0,001        | Ø 120            | 10 56 55823 |
| LTB 2602i   | 2600           | 0,01         | 185×185          | 10 56 55262 |
| LTB 3602i   | 3600           | 0,01         | 185×185          | 10 56 55362 |
| ③ LTB 4602i | 4600           | 0,01         | 185×185          | 10 56 55462 |
| LTB 6002i   | 6000           | 0,01         | 185×185          | 10 56 55602 |

#### Zubehör

| Artikel                                                                                                                           | Best.-Nr.   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| ④ ATP Thermodrucker                                                                                                               | 10 56 51156 |
| Abmessungen 114 × 184 × 90 mm, Druckgröße 24 × 24 dot, Spaltengröße 384 dots per line, Papierbreite 57,5 mm, RS-232-Schnittstelle |             |
| AIP Nadeldrucker                                                                                                                  | 10 56 54641 |
| RS-232-Schnittstelle und USB-Anschluss geliefert, Spaltengröße 384 Punkte/Zeile, Papierbreite 57,5 mm, inkl. Akku                 |             |

