

ASTM Thermometer ACCU-SAFE, Ludwig Schneider

ASTM Thermometers ACCU-SAFE

- Hochpräzise Laborthermometer „Made in Germany“, Stabform, Kapillare weiß belegt
- Mit individueller Seriennummer
- Auch in °F erhältlich
- Standardkalibrierung (WPS und DAkkS) mit 3 Prüfpunkten, weitere Prüfpunkte auf Anfrage



WWZT7004



LUDWIG
SCHNEIDER

ASTM-Thermometer – ACCU-SAFE – mit blauer, umweltfreundlicher Füllung, kalibrierfähig

ASTM- Nummer	Messbereich °C	Skala °C	Gesamt- länge mm	Eintauch- tiefe mm	mit Konformitäts- zertifikat Best.-Nr.	mit Werksprüfschein Best.-Nr.	mit DAkkS-Kalibrier- schein Best.-Nr.
S5C	-38 – +50	1	260	108	10 16 54005	10 16 53105	10 16 53405
S12C	-20 – +102	0,2	435	total	10 16 54012	10 16 53112	10 16 53412
S15C	-2 – +80	0,2	415	total	10 16 54015	10 16 53115	10 16 53415
S18C	+34 – +42	0,1	300	total	10 16 54018	10 16 53116	10 16 53416
S22C	+95 – +103	0,1	300	total	10 16 54022	10 16 53122	10 16 53422
S56C	+19 – +35	0,02	610	total	10 16 54056	10 16 53156	10 16 53456
S58C	-34 – +49	0,5	300	total	10 16 54058	10 16 53158	10 16 53458
S59C	-18 – +82	0,5	300	total	10 16 54059	10 16 53159	10 16 53459
S62C	-38 – +2	0,1	401	total	10 16 54062	10 16 53162	10 16 53462
S63C	-8 – +32	0,1	401	total	10 16 54063	10 16 53163	10 16 53463
S64C	+25 – +55	0,1	401	total	10 16 54064	10 16 53164	10 16 53464
S65C	+50 – +80	0,1	401	total	10 16 54065	10 16 53165	10 16 53465
S66C	+75 – +105	0,1	401	total	10 16 54066	10 16 53166	10 16 53466
S67C	+95 – +155	0,2	401	total	10 16 54067	10 16 53167	10 16 53467
S91C	+20 – +50	0,1	390	76	10 16 54091	10 16 53191	10 16 53491
S116C	+18,9 – +25,1	0,01	615	total	10 16 54116	10 16 53216	10 16 53516
S117C	+23,9 – +30,1	0,01	615	total	10 16 54117	10 16 53217	10 16 53517
S120C	+38,6 – +41,4	0,05	300	total	10 16 54120	10 16 53220	10 16 53520
S130C	-7 – +105	0,5	300	total	10 16 54130	10 16 53230	10 16 53530

