

Makro-Küvette mit 4 optischen Fenstern, BRAND Macro Cuvettes, four clear sided



Makro-Küvette mit 4 optischen Fenstern, PS / UV-transparent

Die neuen Makro-Küvetten mit 4 optischen Fenstern sind speziell für die Fluoreszenzspektroskopie geeignet. Die UV-Variante ist ab einer Wellenlänge von 230 nm einsetzbar und zeigt minimale Eigenfluoreszenz.

Qualitätsmerkmale

- Deutlich geringere Kosten im Vergleich zu Quarzglasküvetten
- Optisch einwandfreier Durchstrahlungsbereich
- Herstellung unter kontrollierten Raumbedingungen und vollautomatische Verpackung
- Nach Nummern sortiert, um geringstmögliche Abweichungen der Extinktionswerte sicherzustellen
- Mattes Ende für Markierungen

Küvetten aus Polystyrol (PS):

Einsatzbereich: 340 – 900 nm
Standardabweichung: $360 \text{ nm} \leq \pm 0,005$ Extinktionseinheiten
Schichtdicke: 10 nm

Küvetten UV-transparent:

Einsatzbereich: 230 – 900 nm
Standardabweichung: $240 \text{ nm} \leq \pm 0,007$ Extinktionseinheiten
 $300 \text{ nm} \leq \pm 0,005$ Extinktionseinheiten
Schichtdicke: 10 nm

Füllvolumen ml	Fenster BxH mm	Best.-Nr.	VE St./Pack
2,5 – 4,5	10 x 35	10 49 75030	100
2,5 – 4,5	10 x 35	10 49 75035	500
2,5 – 4,5	10 x 35	10 49 75125	100
2,5 – 4,5	10 x 35	10 49 75128	500

