

SICCO Handschuhbox mit Schleuse Antistatik, Bohlender SICCO Glove Box with Transfer Chamber Antistatic

Aluminiumrahmen mit Scheiben aus ableitfähigem Polycarbonat, Boden aus ableitfähigem Polyethylen. Frontseite mit zwei Eingriffsöffnungen und einem Paar Handschuhe Größe 9,75 aus ableitfähigem EPDM, zwei Kabeldurchführungen auf der Rückseite (rechts / links oben). Schleuse mit zwei Türen, Außentür mit Riegel um versehentliches Öffnen zu vermeiden, Tablett ragt bei Türöffnung in den Arbeitsraum zur einfachen Entnahme eingebrachter Produkte.

Arbeitsraum und Schleuse inklusive je zwei Schlauch-Anschlüssen zur Begasung und Belüftung sowie passenden Schläuchen (2x 5 m Begasungsschlauch aus PVC und 2x 5 m Belüftungsschlauch aus PE).

Alle verwendeten Materialien sind in der Lage, elektrostatische Aufladungen über ein rückseitig anschließbares Erdungskabel abzuleiten (Anschlussgewinde M6).

Technische Daten:

Scheiben:	bläulich
Material:	PC-ESD
Temperaturbeständigkeit:	-20°C bis +70°C
Verwendung:	Normaldruck
Stand:	Gummifüße
Max. Bodenlast Box:	40 kg
Nutzvolumen Box:	290 l

Außenmaße B x H x T	Gew.	Nutzbarer Innenraum B x H x T	Nutzbarer Innenraum Schleuse B x H x T	Klapp- deckel- öffnung B x H mm	Best.-Nr.
mm	kg	mm	mm	mm	
1210x700x600	20	850x650x540	220x275x320	850x425	10 17 69208

